

EXP SYNTHETIC ESTER BLEND 4T ENGINE OIL

EXP Synthetic Ester Blend 4T Engine Oil ist ein hochwertiges halbsynthetisches Motoröl für 4-Takt-Motoren. Es kombiniert die Leistungsvorteile von hochwertigen synthetischen und kostengünstigen mineralischen Basisflüssigkeiten. EXP Synthetic Ester Blend 4T Engine Oil übertrifft die Leistungsanforderungen von API SN und JASO MA2. Das Öl ist für luft- oder flüssigkeitsgekühlte 4-Takt-Motoren und Nasskupplungen geeignet.

EXP Synthetic Ester Blend 4T Engine Oil ist eine überlegene Kombination aus kostengünstigem Mineralöl und hochleistungsfähigen synthetischen Basisflüssigkeiten. EXP Synthetic Ester Blend 4T Engine Oil ist ein 4-Takt-Motorradmotorenöl, das einen hervorragenden Verschleißschutz bietet.



EINSATZBEREICHE

- Zur Verwendung in allen 4-Takt-Motoren, die ein Öl erfordern, das die API-Normen SG/SH/SJ/SL/SM/SN erfüllt.
- Für die Verwendung in allen 4-Takt-Motorrädern mit oder ohne Nasskupplung, einschließlich derjenigen, die die Verwendung eines JASO MA/MA2 qualifizierten Öls vorschreiben.
- Verwendung in allen 4-Takt-Motorradmotoren mit oder ohne Nasskupplung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hervorragender Verschleißschutz
- Hervorragende Kontrolle von Ablagerungen
- Halbsynthetische Mischung / teilsynthetisch
- Hohe Viskositätsstabilität
- JASO MA2, für Nasskupplungen geeignet
- Reibungslose Kraftübertragung

VORTEILE

- Geringerer Zylinder- und Ringverschleiß. Längere Lebensdauer der Lager.
- Beseitigt Ablagerungen. Kontrolliert die Bildung von Schlamm und Sumpf. Hält Ringflächen und Nuten frei von Kohlenstoffablagerungen.
- Bietet die Kosteneffizienz eines Motoröls auf Mineralölbasis und eines synthetischen Hochleistungsöls.
- Die Scherstabilität sorgt für hervorragende Schmierung und Filmstärke. Minimiert die Reibung für maximale Leistung.
- Verhindert das Rutschen der Kupplung für eine leicht kontrollierbare und effiziente Gangschaltung und Kupplungsbetätigung.

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

Produktbeschreibung
ins Deutsche übersetzt.



Typical Physical Properties				
Property	Test Method	10W-40	15W-50	20W-50
API Service		SN (claimed)	SN (claimed)	SN (claimed)
JASO Classification		MA2	MA2	MA2
Density@15°C, g/cm3	ASTM D4052	0.8717	0.8765	0.8851
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	97.8	130.4	146.6
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	14.0	17.1	17.0
Viscosity Index	ASTM D2270	145	143	126
Cold Crank Simulator, cP	ASTM D5293	6682	6370	6748
Flash Point, °C (°F)	ASTM D92	223 (434)	207 (404)	236 (456)
Pour Point, °C (°F)	ASTM D97	-39 (-38)	-42 (-44)	-39 (-38)

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
 2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
 Indianapolis, IN 46214
 Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

11/24/2021