

GEAR SAVER TRANSMISSION OIL

Gear Saver Transmission Oil, ein hochwertiges petroleumbasiertes Getriebe- und Zahnradöl, wurde speziell für alle Getriebe mit nasser Kupplung entwickelt. Es bietet hervorragenden Schutz für Getriebe und Lager und maximiert gleichzeitig die Kupplungsleistung.

Gear Saver Transmission Oil ist ein hochwertiges Getriebeöl, das speziell für nasse Kupplungsgetriebe entwickelt wurde. Gear Saver Transmission Oil bietet maximalen Schutz für Getriebe und Lager und eine reibungslose Kupplungsleistung für die anspruchsvollsten Off-Road-Rennen. Die hochwertigen Petroleum-Basisöle gewährleisten eine außergewöhnliche Scherstabilität und Oxidationsbeständigkeit für eine langanhaltende Leistung und verlängerte Ölwechselintervalle. Anti-Schaum- und Anti-Oxidationsmittel-Eigenschaften sorgen für die effektivste Schmierung und den besten Getriebeschutz.



EINSATZBEREICHE

- Für alle Getriebe mit nassen Kupplungen.
- Gleichermaßen geeignet für Zahnrad- oder Kettenvorgelege.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem druck- und verschleißfest
- Niedrige Reibung
- Scherstabile Viskosität
- Bessere Kupplungsleistung

VORTEILE

- Eliminiert Verschleiß durch chemische Bindung an die Verschleißbereiche des Getriebes. Verhindert Metall-zu-Metall-Kontakt, der durch starke Stoßbelastungen beim Gas geben verursacht wird.
- Spezielle Schmiermittelzusätze haften an den Metalloberflächen und verringern die innere Reibung. Der extrem haftende Schmierfilm verringert den inneren Widerstand und die Wärmeentwicklung.
- Verhindert Viskositätsverluste aufgrund von Scherkräften im Getriebe.
- Erfüllt die Reibungsanforderungen für verbesserten Grip und reibungslose Kraftübertragung ohne Kupplungsschlupf oder Grabbing für gleichbleibende Kraftübertragung.

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

Produktbeschreibung
ins Deutsche übersetzt.



11/24/2021

TECHNICAL DATA SHEET



Typical Physical Properties			
Property	Test Method	75W	80W
Density@15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.8571	0.8691
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	29.84	57.6
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	5.54	9.53
Viscosity Index	ASTM D2270	126	150
Flash Point, °C (°F)	ASTM D92	224 (430)	232 (450)
Pour Point, °C (°F)	ASTM D97	-48 (-54)	-45 (-49)
Brookfield Viscosity, cP	ASTM D2983	16,236 @-40C	8,338 @-26C
Copper Corrosion @ 100°C	ASTM D130	1B	1B

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

11/24/2021