

HIGH PERFORMANCE FORK OIL

High Performance Fork Oil ist für den Einsatz in allen Federgabeln geeignet, einschließlich solcher mit Cartridge- und Zweikammersystemen. Durch die Verwendung von sorgfältig ausgewählten Grundöle mit hoher Viskosität werden Reibung und Fading reduziert und ein reibungsloser Betrieb über einen breiten Temperaturbereich. High Performance Fork Oil ist in sechs Viskositätsklassen erhältlich: 5W, 7W, 10W, 15W, 20W und 30W.

High Performance Fork Oil bietet außergewöhnliche Viskositätsstabilität, Anti-Reibung und Anti-Schaum Eigenschaften für den Einsatz in allen Hochleistungs-Federsystemen, einschließlich Cartridge Gabeln. Es wird für alle OEM-Werksfüllungen als Ersatz empfohlen.



EINSATZBEREICHE

- Empfohlen für alle Standard- und Cartridge-Gabelfedern von Straßen- und Geländemotorrädern, ATVs und alle anderen andere Hochleistungsanwendungen.
- Direkter Ersatz für die Original-OEM-Füllung.
- Befolgen Sie die Empfehlungen des Gabelherstellers für die Auswahl der Sorte. Zur Feinabstimmung der Dämpfungseigenschaften können alle Sorten von High Performance Fork Oil miteinander gemischt werden.

PRODUKT-EIGENSCHAFTEN

- Hervorragender Verschleißschutz
- Minimierte Reibung
- Stabilität der Viskosität
- Anti-Schaum

BENEFITS

- Einzigartige Bel-Ray Anti-Verschleiß-Chemie reduziert Reibung und Verschleiß erheblich für eine verlängerte Lebensdauer der Federungsrohre und Gleiter sowie ein besseres Ansprechverhalten und zuverlässige Leistung.
- Bel-Ray Reibungsmodifikatoren erhöhen die Schmierfähigkeit für minimale "Reibung" und für ein besseres und ein besseres Fahrverhalten auf unregelmäßigem Terrain.
- Die Viskositätsstabilität sorgt für langanhaltende und konstante Leistung und Ansprechverhalten, auch wenn sich die Federung erwärmt.
- Eliminiert Schaumbildung und Lufteinschlüsse für gleichmäßige Dämpfung.

Typical Physical Properties							
Property	Test Method	5W	7W	10W	15W	20W	30W
Density@15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.8524	0.8564	0.8567	0.8720	0.8751	0.8876
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	19.1	32.4	34.9	53.1	73.8	107
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	4.03	5.71	6.02	7.67	9.43	12.0
Viscosity Index	ASTM D2270	108	118	118	109	109	104
Flash Point, °C (°F)	ASTM D92	197 (386)	222 (432)	230 (446)	237 (458)	249 (480)	249 (480)
Pour Point, °C (°F)	ASTM D97	-45 (-49)	-42 (-44)	-39 (-38)	-36 (-33)	-27 (-17)	-21 (6)

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

Produktbeschreibung
ins Deutsche übersetzt.



MENEKS
11/23/2021