

Si-7 SYNTHETIC 2T ENGINE OIL

Si-7 Synthetic 2T Engine Oil wurde speziell für den Einsatz in Einspritz- und Autolube-Systemen entwickelt, kann aber auch als Premix verwendet werden. Das Öl ist so formuliert, dass es Rauch und Kohlenstoffrückstände beseitigt und gleichzeitig ein Höchstmaß an Schutz für alle 2-Takt-Motoren bietet. Si-7 Synthetic 2T Engine Oil erfüllt die Leistungsklassifizierungen API TC, JASO FD und ISO L-EGD und gewährleistet ein Höchstmaß an Reinigungskraft für leistungsfähigere und länger laufende Motoren.

Si-7 Synthetic 2T Engine Oil bietet eine außergewöhnliche Schmierfilmstärke für hervorragenden Verschleißschutz. Es verbessert die Ringdichtung für maximale Kompression. Si-7 Synthetic 2T Engine Oil wurde für eine vollständige Verbrennung formuliert und verhindert Kerzenverschmutzung und Ablagerungen, die zum Verkleben der Ringe führen können, einem der Hauptfaktoren für Motorausfall und Leistungsverlust.



EINSATZBEREICHE

- Für Einspritz-/Schmierstoffsysteme oder Vormischung in vom Motorhersteller empfohlenen Verhältnissen zwischen 20:1 und 50:1.
- Gleichermaßen geeignet für luftgekühlte oder flüssigkeitsgekühlte 2-Takt-Hochleistungs-Motorradmotoren.
- Für beste Leistung und Schutz von Hochleistungsmotoren, die in einem breiten Temperaturbereich bei hohen Drehzahlen und hohen Lasten oder im Leerlauf betrieben werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Synthetisch
- Hervorragender Verschleißschutz
- Hervorragende Kontrolle von Ablagerungen
- Hervorragende Verbrennbarkeit
- Hervorragende Schmierfilmstärke

VORTEILE

- Synthetische Formel für maximalen Motorschutz und maximale Leistung.
- Verringert den Zylinder- und Ringverschleiß. Verringert den Lagerverschleiß, für eine längere Motorlebensdauer.
- Reinigt vorhandene Ablagerungen. Verringert die Bildung von Ablagerungen auf Kolben und Kanälen. Verhindert die Ansammlung von Kohlenstoff in den Kolbenringflächen und Kolbenringnuten für eine bessere Kompression.
- Brennt sauberer und rauchfrei. Eliminiert Zündkerzenverschmutzung, Vorzündung und Verstopfung der Auslassöffnungen.
- Das Öl haftet an den Metalloberflächen und minimiert so die Reibung und das Scheuern der Kolben für maximale Leistung.

Mischungsanweisungen

Dieses Produkt ist für ein Benzin/Öl-Einspritz- oder Vormischverhältnis zwischen 20:1 und 50:1 formuliert. Beachten Sie die Empfehlung des Motorherstellers.


DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

Produktbeschreibung
ins Deutsche übersetzt.



MENEKS
Die Spezialisten.

11/23/2021

TECHNICAL DATA SHEET



Fuel:Oil Mix Ratio						
Fuel:Oil	1 gallon	2 gallons	5 gallons	1 liter	5 liters	10 liters
20:1	6.4 oz	12.8 oz	32 oz	50 mL	250 mL	500 mL
25:1	5.1 oz	10.24 oz	25.6 oz	40 mL	200 mL	400 mL
28:1	4.5 oz	9.14 oz	22.85 oz	36 mL	178 mL	357 mL
32:1	4 oz	8 oz	20 oz	31 mL	156 mL	312 mL
40:1	3 oz	6.4 oz	16 oz	25 mL	125 mL	250 mL
45:1	2.8 oz	5.68 oz	14.22 oz	22 mL	111 mL	222 mL
50:1	2.6 oz	5.12 oz	12.8 oz	20 mL	100 mL	200 mL

Typical Physical Properties		
Property	Test Method	
Colour		Blue
Density@15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.8836
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	42.27
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	7.38
Viscosity Index	ASTM D2270	140
Flash Point, °C (°F)	ASTM D92	106 (224)
Pour Point, °C (°F)	ASTM D97	-48 (-54)

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

11/23/2021