

V-TWIN SYNTHETIC ENGINE OIL

V-Twin Synthetic Engine Oil ist ein vollsynthetisches Mehrbereichs-Motoröl für 4-Takt-Motoren. Es ist so formuliert, dass es ultimative Leistung und Schutz für V-Twin-Motoren mit großem Hubraum bietet. Einzigartige Verschleißschutzadditive reduzieren den Verschleiß des Ventiltriebs, der Kolben und Ringe sowie der Lager. Hervorragende Oxidations-, Scher- und Temperaturstabilität gewährleisten ein optimales Schutzniveau bei den extremen Temperaturen, die in V-Twin-Motoren auftreten können.

V-Twin Synthetic Engine Oil hält V-Twin-Motoren sauber und verlängert die Ölwechselintervalle, da es sich nicht zersetzt. V-Twin Synthetic Engine Oil ist gleichermaßen für luft- und flüssigkeitsgekühlte Motoren geeignet, erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von Fahrzeugherstellern und lässt die Garantie nicht erlöschen.



EINSATZBEREICHE

- Verwendung in allen V-Twin-Motoren, einschließlich Motoren mit Turbo- und Kompressoraufladung.
- Für beste Leistung und Schutz bei hohen Lasten und Temperaturen, die für V-Twin-Motoren typisch sind.
- Verwendung, wenn maximale Leistung und minimale Reibung erforderlich sind.

PRODUKTMERKMALE

- Ultimativer Motorschutz
- Maximierte Leistung
- Verlängerte Lebensdauer des Öls
- Schutz beim Kaltstart
- Hervorragende Kontrolle von Ablagerungen
- Minimierter Ölverbrauch

VORTEILE

- Die exklusive Bel-Ray Anti-Verschleiß-Chemie reduziert den Verschleiß von Lagern und Ventiltrieb und verhindert das Abschleifen von Kolben und Ringen.
- Enthält synthetische Grundöle mit hoher Polarität, die für minimale Reibung und damit für mehr Leistung sorgen.
- Unübertroffene Scher- und Oxidationsstabilität. Grundöle mit geringer Viskosität verhindern den Viskositätsabbau und die Bildung von Schlamm und Ablagerungen für längere Ölwechselintervalle und einen geringeren Ölverbrauch.
- Die fortschrittliche Mehrbereichsformulierung macht Kaltstarts sicher und einfach.
- Entfernt Ablagerungen, leitet Wärme ab und senkt die Reibung und damit die Betriebstemperatur des Motors.
- Der Flammpunkt ist extrem hoch, was das Abbrennen des Öls verhindert, den Ölverbrauch praktisch eliminiert und den heißen Motor schützt.

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

Produktbeschreibung
ins Deutsche übersetzt.



11/23/2021

TECHNICAL DATA SHEET



Typical Physical Properties		
Property	Test Method	10W-50
API Service		SN (claimed)
JASO Classification		MA2
Density@15°C, g/cm3	ASTM D4052	0.8565
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	123.1
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	19.4
Viscosity Index	ASTM D2270	151
Cold Crank Simulator, cP	ASTM D5293	6338
Flash Point, °C (°F)	ASTM D92	254 (490)
Pour Point, °C (°F)	ASTM D97	-42 (-44)

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

11/23/2021